

MESSOA[®]

製品仕様書

SDS750M



TV方式	NTSC方式
走査方式	2:1インターレース
撮像素子	1/3型カラーインターライン転送方式CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
水平解像度	480TV本
ガンマ補正	0.45
最低被写体照度	1lx(F1.6)、Night:0.15lx(F1.6)
SN比	50dB(AGC off)
ゲインコントロール	Auto
ホワイトバランス	Auto/ATW
電子シャッター	Auto1/60~1/100,000sec ユーザー設定(16パターン)
逆光補正	ON/OFF
フリッカレス	ON/OFF
映像出力	1.0V(p-p), 75Ω (BNC)
電源	AC24V±10%
消費電力	Max 44W
防水規格	IP67
動作周囲温度	-40℃~+60℃
動作周囲湿度	80%以下(結露なし)
保管周囲温度	-20℃~+60℃
外形寸法	(φ)217mm×(H)324mm
質量	約3,500g

プライバシーマスク	24エリア(3Dプライバシーゾーン)
Day&Night	Auto/マニュアル
OSD設定	有
内臓レンズ	×36 ZOOM f=3.4-122.4mm F1.6
レンズ画面 (ワイド)	水平57° × 垂直43°
" (テレ)	水平1.7° × 垂直1.2°
インターフェース	RS485(RJ45)
ボーレート	2400,4800,9600,19200 bit/sec
プリセット	256ポイント
コントロール	Pelco-P,Pelco-D,GE,MESSOA P/D
デジタルズーム	×12
マニュアル スピード	P:0.1-90° /sec T:0.1-45° /sec
プリセット スピード	P:430° /sec T:200° /sec
パン・チルト動作	P:エンドレス T:屋内85° 屋外92°

