

# MESSOA<sup>®</sup>

## 製品仕様書

### SRD431U



TV方式	NTSC方式
走査方式	2:1インターレース
撮像素子	1/3型カラーインターライン転送方式CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
水平解像度	560TV本
ガンマ補正	0.45
最低被写体照度	Day: 0.7lx(F1.4)、Night: 0lx(F1.4)
SN比	50dB以上
フリッカレス機能	ON/OFF
アイリスコントロール	DC
ゲインコントロール	ON/OFF
ホワイトバランス	ATW
電子シャッター	1/60sec
逆光補正	ON/OFF

搭載レンズ	f=3.3-12mm F1.4
レンズ画角(Wide)	水平89.8° × 垂直63.6°
” (Tele)	水平23.9° × 垂直17.9°
Day&Night	Auto D/N (IRカットフィルター切替)
映像出力	1.0V(p-p), 75Ω (BNC)
IR照射距離(実写)	10~15m
IR LED	波長: 850nm × 18Pcs
IR LED寿命	約20,000時間(常温25°C時)
防水規格	IP66
電源	DC12V±10% / AC24V / UTP
消費電力	max 7W
動作周囲温度	-10°C~+50°C
動作周囲湿度	90%以下(結露なし)
保管周囲温度	-20°C~+60°C
外形寸法	(φ)160mm × (H)115mm
質量	約1,150g

