

MESSOA[®]

H.264スタンドアロンDVR

SRDシリーズ

SRD-704Pro(標準500GB)

SRD-708Pro(標準500GB)

SRD-716Pro(標準1TB)



■ H.264録画圧縮採用

録画形式にはH.264を採用、高画質でありながら高い圧縮率を誇ります。

■ 選べる操作方法

ご使用の環境により、本体前面パネル/マウス（標準付属品）/リモコン（標準付属品）の3つ方法により操作が可能です。

■ 用途に応じた録画方法

ライブ画像表示、録画、再生、ネットワーク接続が可能です。録画解像度はD1サイズ（720X480）ハーフD1サイズ（720X240）CIFサイズ（360X240）の3パターンがあります。

■ コンパクトサイズ&多彩なチャンネル数

幅362mm、重量5.5kgのコンパクトサイズ、4ch、8ch、16chの画像入力をサポートします。

■ バックアップ機能

録画されたデータを再生ソフト付で、USB、DVD±RWなどにバックアップすることが可能です。

■ ストレージ（内蔵HDD）

最大2基のHDD内蔵3TB搭載可能です。

■ ズーム機能搭載

ライブ映像表示中または録画映像再生中にデジタルズーム（最大2倍）することができます。

■ 録画検索再生機能

日付、時間検索、アラーム検索の中から、それぞれ検索して再生することができます。

■ 充実した音声入力機能

SRD-704Pro:4入力、SRD-708Pro:8入力、SRD-716Pro:16入力

■ 遠隔リモートソフト

同梱されたネットワーク集中管理ソフト（CMS）を使った、多彩なネットワーク機能があります。

【ライブ画面映像】




【再生画面映像】




【ズーム映像】



【カレンダー検索画面】



【CMSライブ画面映像】



*CMSマッピング機能

*CMS検索機能



*CMSオブジェクト検索機能

モデル	SRD-704Pro	SRD-708Pro	SRD-716Pro
OS	Embedded(Linux)		
映像入力	BNC x4, 1.0Vp-p 75 Ω	BNC x 8, 1.0Vp-p 75 Ω	BNC x16, 1.0Vp-p 75 Ω
映像出力	D-sub(15ピン) コネクタ、BNC、スポット		
音声	4入力/1出力	8入力/1出力	16入力/1出力
ネットワーク	RJ45,10/100/1000Mbps Ethernet, Supports PPPoE/DDNS/DHCP		
画像圧縮方式	H.264		
認証システム	パスワードによる保護		
マルチタスク	録画、再生、ライブ映像、ネットワーク接続		
インターフェース	フロントパネル操作/リモコン/マウス		
映像解像度	1024 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1920 x 1080 pixels		
映像表示速度	120fps@CIF	240fps@CIF	480fps@CIF
画面分割	1/4	1 / 4 / 8 / 9	1 / 4 / 8 / 9 / 16
解像度,録画速度	720x480, 720 x 240, 360 x 240 120fps@CIF	720x480, 720x240, 360x240 240fps@CIF	720x480, 720x240, 360x240 480fps@CIF
録画モード	スケジュール・アラーム・動き検知		
記録画質	8段階		
記録サイズ	1KBから22KB Byte/Picture		
上書き	あり/なし (選択可能)		
データ消去時間	設定可能		
内蔵HDD/ストレージ	標準 500GB / 3TB (2ストレージ)		標準 1000GB / 3TB(2ストレージ)
対応HDD	SATA		
バックアップストレージ	USB 2.0 X2, DVD±RW		
アラーム入力/出力	4入力/1出力	8入力/1出力	16入力/1出力
アラーム検出	N.C / N.O 選択可能		
動き検知	16 x 12検知ブロック数、感度、トリガー調節可能		
ビデオロス	設定可能		
ネットワーク	Ethernet RJ-45 コネクタ 10/100Mbps, DHCP対応		
リモートソフトウェア	フリーバンドル		
リモート操作	ライブ、再生、記録、システム設定、アーカイブ		
RS-485	D-SUB		
IRリモコン	有 (オプション)		
PTZカメラ	DSCP / Pelco P / Pelco D / AD422 / Fastrax 2 / Panasonic / JVC		
操作環境温度・湿度	温度: 0°C~40°C 湿度: 10%~90%		
電源	AC 100~240V, 50-60 Hz, 60W		
重量 (本体のみ)	5.5kg		
外形寸法	362(W) x 90(H) x 350(D)mm		

*製品の外觀や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社エスエスユニット

〒231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町72 サリュートビル8F

TEL 045-250-0680 FAX 045-250-0681

URL <http://www.ss-unit.co.jp>

Secure In Knowledge